Microperfetto-R 21W 3000K
DALI

Design:



IP 20

Codice prodotto	Colore
757-479BN-16	Nero

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Proiettori da semi-incasso / superficie
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore con vetro zigrinato e rosone per applicazione a incasso, ideato per LED COB ad alta efficienza. Applicabili ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto.
Applicazioni	Spazi commerciali , Residenziali , Hospitality

Specifiche illuminotecniche

I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 2350lm 21W 3000K CRI90
Flusso regime termico (lm)	2350
Efficienza L.O.R. (%)	70
Flusso effettivo (lm)	1645
Watt sorgente (W)	21
Temperatura colore (K)	3000
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	16

Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliestere
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato
Dimmerabilità	Dimmerabile DALI

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Orientamento di 330° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Fascio luminoso	30°
Note ottiche	

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	95
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	53
Diametro del foro d'incasso (mm)	55
Profondità d'incasso (mm)	50
Peso (Kg)	0.4

Accessori

Codice prodotto	28-9001-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S
Fascio luminoso	16°
Finiture	Metallizzato a specchio

Codice prodotto	28-9002-51
Nome	Dispositivo ottico professionale M
Fascio luminoso	30°
Finiture	Metallizzato a specchio

Codice prodotto	28-9003-51
Nome	Dispositivo ottico professionale W
Fascio luminoso	45°
Finiture	Metallizzato a specchio

Codice prodotto	28-4139-100
Nome	Cilindro oro satinato

Codice prodotto	28-4139-31
Nome	Cilindro bianco

Codice prodotto	28-4163-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero

Codice prodotto	28-4073-103
Nome	Vetro ellittico

Driver

Codice prodotto	81-04035
Nome	Driver 600mA dimmerabile DALI
Corrente driver (mA)	600