


**Microperfetto-R 3000K 18W**  
**16°**

Design:



IP 20

**Codice prodotto**

757-479BN-21+28-9001-51

**Colore**

Bianco mat

**Specifiche generali**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia prodotto       | Proiettori da semi-incasso / superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tipologia di montaggio   | Incasso da soffitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luogo di montaggio       | Plafone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Luce per Interni/Esterni | Interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descrizione              | Proiettore con vetro zigrinato e rosone per applicazione a incasso, ideato per LED COB ad alta efficienza. Applicabili ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. |
| Applicazioni             | Spazi commerciali , Residenziali , Hospitality                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Specifiche illuminotecniche**

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Descrizione lampada              | LED 2051lm 18W 3000K CRI90 |
| Flusso regime termico (lm)       | 2051                       |
| Efficienza L.O.R. (%)            | 70                         |
| Flusso effettivo (lm)            | 1436                       |
| Watt sorgente (W)                | 18                         |
| Temperatura colore (K)           | 3000                       |
| CRI                              | CRI 90                     |
| Tipologia lampada                | LED COB                    |
| Durata di vita della lampada (h) | L80B10 50.000              |
| Gruppo di rischio fotobiologico  | RG1                        |
| Unified Glare Rating (U.G.R. <)  | 16                         |

**Specifiche fisiche**

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Corpo                | Alluminio pressofuso                  |
| Finiture             | Verniciato poliestere                 |
| Dispositivo ottico   | Termoplastico metallizzato a specchio |
| Dissipazione termica | Passiva                               |

**Specifiche elettriche**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Disponibilità driver | Separato |
| Montaggio driver     | Separato |

**Specifiche ottiche**

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Distribuzione luminosa | Simmetrica                                                             |
| Emissione              | Diretta                                                                |
| Orientamento           | Orientamento di 330° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto. |
| Fascio luminoso        | 16°                                                                    |
| Note ottiche           |                                                                        |

**Dimensioni e peso**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Lunghezza (mm)                   | 95  |
| Altezza (mm)                     | 116 |
| Larghezza (mm)                   | 53  |
| Diametro del foro d'incasso (mm) | 55  |
| Profondità d'incasso (mm)        | 50  |
| Peso (Kg)                        | 0.4 |

**Accessori**


|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Codice prodotto | 28-9001-51                         |
| Nome            | Dispositivo ottico professionale S |
| Fascio luminoso | 16°                                |
| Finiture        | Metallizzato a specchio            |



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Codice prodotto | 28-4139-100           |
| Nome            | Cilindro oro satinato |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-4139-31      |
| Nome            | Cilindro bianco |



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Codice prodotto | 28-4163-30           |
| Nome            | Frangiluce alveolare |
| Finiture        | Verniciato nero      |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-4073-103     |
| Nome            | Vetro ellittico |

**Driver**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Codice prodotto      | 81-04011     |
| Nome                 | Driver 500mA |
| Corrente driver (mA) | 500          |