


Microperfetto-R 3000K 21W

45°

Design:















IP 20



Codice prodotto Colore

757-479BN-16+28-9003-51 Nero

Specifiche generali

Tipologia prodotto Proiettori da semi-incasso / superficie

Tipologia di montaggio Incasso da soffitto

Luogo di montaggio Plafone Luce per Interni/Esterni Interni

Descrizione Proiettore con vetro zigrinato e rosone per applicazione a incasso, ideato per LED

COB ad alta efficienza. Applicabili ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto.

Applicazioni Spazi commerciali , Residenziali , Hospitality

2350

Specifiche illuminotecniche

Flusso regime termico (Im)



i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

LED 2350lm 21W 3000K CRI90 Descrizione lampada

Efficienza L.O.R. (%) 70 Flusso effettivo (lm) 1645 Watt sorgente (W) 21 Temperatura colore (K) 3000 CRI CRI 90 LED COB Tipologia lampada

Durata di vita della lampada (h) L80B10 50.000

Gruppo di rischio fotobiologico RG1 Unified Glare Rating (U.G.R. <) 16

Specifiche fisiche

Corpo Alluminio pressofuso Finiture Verniciato poliestere

Dispositivo ottico Termoplastico metallizzato a specchio

Dissipazione termica Passiva

Specifiche elettriche

Disponibilità driver Separato Montaggio driver Separato Dimmerabilità Dimmerabile DALI

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa Simmetrica Emissione Diretta

Orientamento Orientamento di 330° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.

Fascio luminoso

Note ottiche



Dimensioni e peso

 Lunghezza (mm)
 95

 Altezza (mm)
 116

 Larghezza (mm)
 53

 Diametro del foro d'incasso (mm)
 55

 Profondità d'incasso (mm)
 50

 Peso (Kg)
 0.4

Accessori











Codice prodotto 28-9003-51

Nome Dispositivo ottico professionale W

Fascio luminoso 45°

Finiture Metallizzato a specchio

Codice prodotto 28-4139-100

Nome Cilindro oro satinato

Codice prodotto 28-4139-31
Nome Cilindro bianco

Codice prodotto 28-4163-30

Nome Frangiluce alveolare
Finiture Verniciato nero

Codice prodotto 28-4073-103

Nome Vetro ellittico

Driver

Codice prodotto 81-04035

Nome Driver 600mA dimmerabile DALI

Corrente driver (mA) 600