


## Microperfetto-R Dim to Warm DALI 16°

Design:



IP 20



S

| Codice prodotto          | Colore     |
|--------------------------|------------|
| 757-049MN-21+28-9001F-51 | Bianco mat |

### Specifiche generali

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia prodotto       | Proiettori da semi-incasso / superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipologia di montaggio   | Incasso da soffitto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Luogo di montaggio       | Plafone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Luce per Interni/Esterni | Interni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Descrizione              | Proiettore con vetro zigrinato e rosone per applicazione a incasso, ideato per LED COB ad alta efficienza, con tecnologia Dim to Warm per la regolazione dell'intensità luminosa. Ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo disponibili su richiesta. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. |
| Note prodotto            | Configurazione speciale. Questa configurazione prevede tempi di consegna più lunghi, supplementi di prezzo e quantità minime.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Applicazioni             | Spazi commerciali , Residenziali , Hospitality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Specifiche illuminotecniche

**i** I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

|                                  |                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| Descrizione lampada              | LED 1130lm 12W 1800-2700K Dim to Warm CRI 90 |
| Flusso regime termico (lm)       | 1130                                         |
| Efficienza L.O.R. (%)            | 70                                           |
| Flusso effettivo (lm)            | 791                                          |
| Watt sorgente (W)                | 12                                           |
| Temperatura colore (K)           | 1800-2700K Dim to Warm                       |
| CRI                              | CRI 90                                       |
| Tipologia lampada                | LED COB - Dim to Warm                        |
| Durata di vita della lampada (h) | L80B10 50.000                                |
| Gruppo di rischio fotobiologico  | RG1                                          |
| Unified Glare Rating (U.G.R. <)  | 16                                           |

### Specifiche fisiche

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Corpo                | Alluminio pressofuso                  |
| Finiture             | Verniciato poliestere                 |
| Dispositivo ottico   | Termoplastico metallizzato a specchio |
| Dissipazione termica | Passiva                               |

### Specifiche elettriche

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Disponibilità driver | Separato         |
| Montaggio driver     | Separato         |
| Dimmerabilità        | Dimmerabile DALI |

### Specifiche ottiche

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Distribuzione luminosa | Simmetrica                                                             |
| Emissione              | Diretta                                                                |
| Orientamento           | Orientamento di 330° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto. |
| Fascio luminoso        | 16°                                                                    |

**Dimensioni e peso**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Lunghezza (mm)                   | 95  |
| Altezza (mm)                     | 116 |
| Larghezza (mm)                   | 53  |
| Diametro del foro d'incasso (mm) | 55  |
| Profondità d'incasso (mm)        | 50  |
| Peso (Kg)                        | 0.4 |

**Accessori**

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Codice prodotto | 28-3901F-51                        |
| Nome            | Dispositivo ottico professionale S |
| Fascio luminoso | 16°                                |
| Finiture        | Metallizzato a specchio            |



|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Codice prodotto | 28-4139-100           |
| Nome            | Cilindro oro satinato |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-4139-31      |
| Nome            | Cilindro bianco |



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Codice prodotto | 28-4163-30           |
| Nome            | Frangiluce alveolare |
| Finiture        | Verniciato nero      |



|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Codice prodotto | 28-4073-61     |
| Nome            | Vetro sabbiato |



|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Codice prodotto | 28-4073-103     |
| Nome            | Vetro ellittico |

**Driver**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Codice prodotto      | 81-04003                      |
| Nome                 | Driver 350mA dimmerabile DALI |
| Descrizione          | Max 3 prodotti                |
| Corrente driver (mA) | 350                           |