



Microperfetto-R Dim to Warm 16°

Design:



IP 20



S

Codice prodotto	Colore
757-049MN-88+28-9001F-51	Rame spazzolato

Specifiche generali

Tipologia prodotto	Proiettori da semi-incasso / superficie
Tipologia di montaggio	Incasso da soffitto
Luogo di montaggio	Plafone
Luce per Interni/Esterni	Interni
Descrizione	Proiettore con vetro zigrinato e rosone per applicazione a incasso, ideato per LED COB ad alta efficienza, con tecnologia Dim to Warm per la regolazione dell'intensità luminosa. Ottiche professionali per una varietà di fasci luminosi differenti e accessori ottici per migliorare il comfort visivo disponibili su richiesta. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto.
Note prodotto	Configurazione speciale. Questa configurazione prevede tempi di consegna più lunghi, supplementi di prezzo e quantità minime.
Applicazioni	Spazi commerciali , Residenziali , Hospitality

Specifiche illuminotecniche

i I valori L.O.R., di UGR e di flusso effettivo sono relativi alla versione di prodotto con fascio standard

Descrizione lampada	LED 1130lm 12W 1800-2700K Dim to Warm CRI 90
Flusso regime termico (lm)	1130
Efficienza L.O.R. (%)	70
Flusso effettivo (lm)	791
Watt sorgente (W)	12
Temperatura colore (K)	1800-2700K Dim to Warm
CRI	CRI 90
Tipologia lampada	LED COB - Dim to Warm
Durata di vita della lampada (h)	L80B10 50.000
Gruppo di rischio fotobiologico	RG1
Unified Glare Rating (U.G.R. <)	16

Specifiche fisiche

Corpo	Alluminio pressofuso
Finiture	Verniciato poliestere
Dispositivo ottico	Termoplastico metallizzato a specchio
Dissipazione termica	Passiva

Specifiche elettriche

Disponibilità driver	Separato
Montaggio driver	Separato
Dimmerabilità	Regolabile sulla fase

Specifiche ottiche

Distribuzione luminosa	Simmetrica
Emissione	Diretta
Orientamento	Orientamento di 330° attorno all'asse verticale e di 90° verso l'alto.
Fascio luminoso	16°

Dimensioni e peso

Lunghezza (mm)	95
Altezza (mm)	116
Larghezza (mm)	53
Diametro del foro d'incasso (mm)	55
Profondità d'incasso (mm)	50
Peso (Kg)	0.4

Accessori

Codice prodotto	28-3901F-51
Nome	Dispositivo ottico professionale S
Fascio luminoso	16°
Finiture	Metallizzato a specchio



Codice prodotto	28-4139-100
Nome	Cilindro oro satinato



Codice prodotto	28-4139-31
Nome	Cilindro bianco



Codice prodotto	28-4163-30
Nome	Frangiluce alveolare
Finiture	Verniciato nero



Codice prodotto	28-4073-61
Nome	Vetro sabbiato



Codice prodotto	28-4073-103
Nome	Vetro ellittico

Driver

Codice prodotto	81-04010
Nome	Driver 350mA regolabile sul taglio di fase
Corrente driver (mA)	350